

Drums/Tambores de Impresoras, Drums/Tambores de Impresoras XEROX

Drum Xerox 013R00669 Negro WorkCentre 5955, 5945 Capacidad Estándar

SKU: 013R00669

\$ 250.00

\$74.18

\$ 215.00

\$63.80



El drum Xerox 013R00669 es la unidad de imagen original para las impresoras WorkCentre 5945 y 5955, con un rendimiento certificado de 90,000 páginas. Fabricado en Japón bajo estándares Xerox, mantiene la calidad de impresión estable durante todo su ciclo de vida. En AllinPerú lo recibe sellado de fábrica, con garantía y envío a todo el Perú.

- Cartucho de tóner: 013R00669
- Impresora: WorkCentre 5955, 5945
- Color: Negro
- Páginas: 90,000-200,000 páginas

- Marca: Xerox

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	013R00669
Peso	2.81 kg

Impresoras Compatibles

- Xerox WorkCentre 5945
- Xerox WorkCentre 5945i
- Xerox WorkCentre 5955
- Xerox WorkCentre 5955i
- El contador de páginas del drum supera las 90,000 copias

DESCRIPCIÓN DETALLADA

¿Qué es el drum Xerox 013R00669?

El drum Xerox 013R00669 es la unidad de imagen original para las impresoras monocromáticas WorkCentre 5945 y 5955. A diferencia del cartucho de tóner, este componente es el cilindro fotoconductor que transfiere la imagen al papel en cada ciclo de impresión. Xerox lo fabrica en Japón con un rendimiento certificado de 90,000 páginas según el estándar ISO/IEC 19798, lo que lo ubica en la categoría de drums de alto volumen para entornos corporativos o de producción de documentos.

El drum Xerox 013R00669 es una unidad de imagen monocromática (negro) compatible exclusivamente con las impresoras WorkCentre 5945 y 5955 de la marca Xerox. Su rendimiento alcanza las 90,000 páginas bajo condiciones normales de uso según la norma ISO/IEC 19798. Fabricado en Japón, viene presentado en caja de cartón corrugado y pesa 2.81 kg. Incluye guía de reciclaje. Opera correctamente entre 10 °C y 80 °C de temperatura y entre 10% y 80% de humedad relativa. Para almacenamiento, tolera desde -20 °C hasta 40 °C. El número de parte del fabricante es XE-TO-013R00669. Su vida útil extendida lo hace adecuado para áreas de alto flujo documental como contabilidad, administración o centros de copiado.

Cuando el drum comienza a degradarse, aparecen manchas, líneas horizontales o zonas de baja densidad en las impresiones. Reemplazarlo a tiempo evita daños en otros componentes del equipo.

Especificaciones técnicas

Característica	Detalle
Marca	Xerox
Número de parte	013R00669 / XE-TO-013R00669
Tipo de componente	Unidad de imagen (drum / cilindro fotoconductor)
Color	Negro
Tecnología	Láser monocromático
Rendimiento	90,000 páginas (ISO/IEC 19798)

Característica	Detalle
Presentación	1 unidad por caja corrugada
País de origen	Japón
Dimensiones	7.25 × 22 × 7.1 pulgadas
Peso	2.81 kg
Temperatura operativa	10 – 80 °C
Humedad operativa	10% – 80%
Temperatura de almacenaje	–20 – 40 °C
Humedad de almacenaje	10% – 80%
Garantía	Garantía Xerox para consumibles en Perú

Compatibilidad

El drum 013R00669 funciona exclusivamente con los siguientes equipos Xerox:

- Xerox WorkCentre 5945
- Xerox WorkCentre 5945i
- Xerox WorkCentre 5955
- Xerox WorkCentre 5955i

Aviso importante: Este drum no es compatible con otros modelos de la familia WorkCentre como el 5865, 5875 o 5890, ni con impresoras de la serie B o VersaLink. Antes de comprar, verifique el modelo exacto de su equipo en la etiqueta ubicada en la parte frontal o lateral de la impresora.

¿Cuándo reemplazar el drum de su impresora?

El drum debe reemplazarse cuando la impresora muestra el mensaje de «drum bajo» o «fin de vida de la unidad de imagen». También debe cambiarse si aparecen rayas verticales u horizontales, manchas repetitivas o zonas con poco tóner en las hojas impresas.

Señales concretas de que el drum 013R00669 necesita reemplazo:

1. La impresora muestra el alerta «Reemplazar unidad de imagen»
2. Líneas o rayas horizontales repetitivas en cada página impresa
3. Manchas oscuras o claras distribuidas de forma regular
4. Zonas con densidad de tóner desigual o aspecto lavado
5. Impresiones con fondo gris aunque el papel esté limpio
6. El contador de páginas del drum supera las 90,000 copias

Ventajas del drum original vs genérico

Criterio	Drum original Xerox	Drum genérico
Rendimiento certificado	90,000 páginas (ISO/IEC 19798)	Variable, sin certificación estándar
Compatibilidad garantizada	100% con WorkCentre 5945/5955	Puede causar errores de reconocimiento
Calidad de imagen	Uniforme durante toda su vida útil	Puede degradarse antes de las páginas declaradas

Criterio	Drum original Xerox	Drum genérico
Impacto en otros componentes	No afecta fuser ni unidad de transferencia	Mayor riesgo de depósitos de tóner en el equipo
Garantía del fabricante	6 meses	Sin respaldo de fabricante
País de fabricación	Japón	Variable

Guía rápida de instalación

1. Apague la impresora WorkCentre 5945 o 5955 y espere 10 minutos para que los componentes internos se enfríen.
2. Abra la puerta frontal del equipo siguiendo las instrucciones del panel; el drum se encuentra en el compartimento de imagen junto al cartucho de tóner.
3. Retire el drum usado girándolo levemente hacia usted hasta que libere el seguro y extráigalo con ambas manos.
4. Saque el nuevo drum 013R00669 de su embalaje protector sin tocar la superficie verde del cilindro fotoconductor.
5. Inserte el drum en la ranura correspondiente hasta escuchar el encaje, alineando las guías laterales.
6. Cierre la puerta, encienda el equipo y confirme en el panel que la alerta de drum ha desaparecido.

Productos complementarios

- **Tóner Xerox 006R01606 o equivalente para WorkCentre 5945/5955** — el drum trabaja junto al cartucho de tóner; tener ambos en stock evita interrupciones del equipo.
- **Papel bond 75 g/m² A4** — el rendimiento de 90,000 páginas se certifica con papel estándar; usar papel de gramaje adecuado protege la superficie del drum.

¿Por qué comprar en AllinPerú?

En AllinPerú despachamos el drum Xerox 013R00669 en su embalaje original de fábrica, sellado y sin manipulación previa. Todos nuestros productos son originales Xerox, no remanufacturados ni compatibles. El envío llega a cualquier punto del Perú, y el equipo de soporte puede orientarle sobre compatibilidad antes de confirmar su pedido. No trabajamos con intermediarios: compramos directamente a distribuidores autorizados, lo que nos permite ofrecer productos verificados con respaldo de garantía.

Preguntas frecuentes

¿El drum Xerox 013R00669 funciona con la impresora WorkCentre 5955i?

El drum 013R00669 es compatible con la WorkCentre 5955i además de los modelos 5945 y 5945i. La variante «i» corresponde a la versión con conectividad adicional, pero usa los mismos consumibles de imagen que el modelo estándar. Verifique el modelo exacto en la etiqueta de su equipo antes de realizar el pedido.

¿Cuántas páginas rinde el drum 013R00669 y cómo se calcula?

El rendimiento declarado es de 90,000 páginas medido bajo el estándar ISO/IEC 19798, que usa documentos con cobertura del 5% de la página. Impresiones con mayor cobertura de tóner —gráficos, formularios con muchos campos llenos— reducen esa cifra. En uso de oficina con documentos de texto predominante, el rendimiento real suele acercarse al certificado.

¿El drum y el tóner son el mismo componente en la WorkCentre 5945?

No. En la WorkCentre 5945 y 5955, el drum (unidad de imagen) y el cartucho de tóner son componentes separados con ciclos de reemplazo distintos. El tóner se agota con mayor frecuencia; el drum dura varios ciclos de tóner. Ambos deben estar en buen estado para obtener impresiones nítidas y uniformes.

¿Qué pasa si instalo un drum genérico en la WorkCentre 5955?

La impresora puede mostrar mensajes de error o no reconocer la unidad. Además, los drums genéricos no garantizan el mismo espesor de recubrimiento fotoconductor, lo que puede dejar rayas o manchas desde las primeras páginas y, en algunos casos, contaminar el fuser con residuos de tóner que se adhieren al cilindro.

¿Puedo almacenar el drum 013R00669 antes de instalarlo?

Sí. El drum soporta almacenamiento entre -20°C y 40°C con humedad de entre 10% y 80%. Guárdelo en su embalaje original, en un lugar oscuro y alejado de fuentes de calor o luz directa. La exposición a la luz deteriora el cilindro fotoconductor incluso antes de la instalación.

WhatsApp: 901 139 151

Email: ventas@suministrosalarcon.pe